

## Fahrzeugdaten

---

### Modell : TGM 18.330 4X2 BB

Lieu de fabrication: STEYR

Type de véhicule: TGM 18.330 4X2 BB

#### Etendue de livraison technique

Code	KSW (option client)	Désignation
000AA		Pièces identiques
001AA		Disposition de la direction à gauche
005DD		Empattement 4725 mm
006PF		porte-à-faux AR du cadre 2475 mm
018NN		Moteur D0836LFL44 - 326 ch / 240 kW Euro3, 1250 Nm, CR
02AAB		Combiné d'instruments km/h Baseline
021GS		Logiciel pour B.V. (pas pour utilisation tout terrain)
022SF		Boîte de vitesses ZF 12 AS 1210 OD MAN TipMatic
023FT		réservoir à carburant 150l à droite
025MU		Essieu AV coudé VOK-07
026AV		Ressorts AV paraboliques 7,5 t
026ZA		Attention : augmentation maximum de la charge sur suspension AV
027AC		Radiateur à eau et échangeur air-air
028EB		ressorts AR paraboliques 11,5 t
03KAA		Adaptation réservoir à carburant
030AC		Direction hydraulique
030EE		Volant réglable en hauteur et inclinaison
032AB		MAN BrakeMatic (système freinage électronique)
034NH		Pont AR hypoïde HY-1133
035FM		HY Rapport de pont hypoïde i = 4,63
037AC		Blocage de différentiel dans le pontAR
038GC		Roues disque 10 trous 8,25-22,5 sur 1er essieu AV TL
038PC		roues disque 10 trous 8,25-22,5 sur 1er pont AR TL
038XT		sans roue de secours
042XY		sans tachygraphe électronique
050NK		Cabine "C" largeur 2240 mm, longueur 1620 mm
052XA		sans compartiment de rangement
058BA		Revêtement de siège en qualité standard
058NH		Siège confort chauffeur à suspensionpneumatique
059HC		siège convoyeur fixe with compartiment de rangement
064AC		Deux clés de véhicule supplémentaires
080AE		Contre-porte lavable
116AE		Ventilateur viscostatique
118MA		Régulation moteur EDC

119EH	Paramétrage général pour P.M.
121EH	Contacteur point mort
122FJ	Prise de mouvement NH/1C sans plateau f=1,22
123CC	tamis pour réservoir à carburant
123CE	chaînette pour bouchon de réservoir
124AL	Filtre à carburant
124AR	Filtre à carburant supplémentaire chauffant SEPAR avec séparateur d'eau
124EA	Chauffage pour filtre à carburant carburant
142AF	Etalonner tachygraphe
153KC	Climatiseur AC R134A exempt de CFC avec régulation thermique auto- matique
172EP	Bandes de signalisation rouge-blanc sur portes et déflecteurs
194AT	Manuel du chauffeur en russe
201HF	Admission d'air relevée avec filtre à air sec en bas à droite/présépara-teur
205AP	Compresseur d'air monocyl. 238 cm3
206ES	Echappement latéral côté droit avec tube de sortie vers le milieu du cadre
208AB	Frein moteur avec commande supplé- mentaire par pédale de frein
208AK	Frein sur soupape d'échappement (EVB)
210AA	Dispositif Flamme-Start
211AD	Embrayage, diamètre 395 mm
219AF	Réservoir d'huile de direction avec jauge
230AC	avec barre anti-encastrement à l'AR
230ER	Barre anti-encastrement à l'AV
230YX	sans protection latérale
233EK	Pare-chocs en acier
236CS	Traverse AR pour crochet de remorquage 160X100
241AE	équerre de fixation de plateau sur cadre
245XX	sans porte-roue de secours
256AA	Antivol sur volant
258HA	ABS (système antibloquage des roues)
259CA	freins disque pour essieu AV
259CB	frein à disque pour pont AR
262XX	sans raccord de freinage à l'extrémité AR du cadre
278AE	raccord pneumatique à l'AV
283FR	Suspension cabine ressorts en spirale pour cabine 'C'
303AX	Bouchon d'obturation fermant à clé 1 unité, avec aération pour fermeture égale
309AA	Régulation de la portée des phares lumineux
310EE	Phares doubles halogènes H7 pour circulation routière à droite
318AA	Feux de position
318AK	Feux de gabarit latéraux
319YX	sans liseuse
321EC	verrouillage des portes centralisé
324AA	avertisseur électrique 1 ton
325AA	MAN Tronic (ordinateur embarqué)
325ET	Langue 1 "russe" pour écran sur tableau de bord
326FZ	Prise femelle dans la cabine 12V 2 broches et 24V 2 broches
326XY	sans prise femelle 12/24 V à l'extrémité AR du cadre
327AF	Robinet coupe-batterie mécanique

329CT	Batteries 12 V 175 Ah 2 unités
329ED	Coffre à batteries verrouillable (sans serrure)
329HC	maintenance indication pour batteries "sans entretien"
33VAC	Capsulage moteur
331CY	Alternateur à courant triphasé 28 V 120 A 3360 W Longlife Eco
339FP	Affichage des données de service dans le combiné d'instruments
343AZ	Bruiteur pour marche AR engagée dans feu AR
345AU	Limiteur de vitesse électronique 89 km/h + 1 km/h de tolérance
345EA	Régulateur de vitesse
348AA	Témoin d'eau de refroidissement dans la cabine
350LK	Antenne radio cibiste sur pavillon de cabine
350NK	Radio MAN CD 24V
351AF	Prédisposition pour installation radiotéléphone
352CF	2 gyrophares à iodé sur pavillon de cabine
352WS	couleur des gyrophares jaune
362AA	Stabilisateur pour pont AR
363AA	Stabilisateur pour essieu AV
370CR	dessiccateur d'air chauffant
373AE	antigel jusqu'à -37 degrés Celcius
376XH	Sans matelas pour couchette inférieure
376XK	Sans matelas pour couchette supérieure
376XL	sans couchette pour cabine 'M', 'C', 'DK'
380AC	Pare-brise en verre feuilleté teinté
380CA	Glaces de porte teintées
381AA	Paroi AR de cabine sans glace
381XC	Sans rideau transversal
381YX	sans rideau sur tout le pourtour
384CD	affichage pour ceinture de sécurité côté chauffeur
386AS	Toit ouvrant mécanique
387AF	Lève-glace de porte électrique pour chauffeur et convoyeur
388AB	Visière pare-soleil rabattable pour chauffeur et convoyeur
389AC	Poignées montoirs gauche et droite (sur montant B)
389AD	Poignées montoirs gauche et droite (sur montant A)
390AX	Casier au-dessus du pare-brise
390XB	sans casier de rangement sur paroi AR
390XX	sans casier à objets
392AK	Rétroviseur chauffant et avec réglage électrique
392AR	Rétroviseur de trottoir, côté droit chauffant et avec réglage électrique
392AS	Rétroviseur grand angle, côté droit, avec dégivrage et réglage électrique chauffant et avec réglage électrique
392AX	Rétroviseur grand angle côté gauche, chauffant et réglage électrique
392CL	Antéviseur UE, côté convoyeur
392HA	Bras de rétroviseur pour largeur de carrosserie 2500 mm à 2600 mm
394FM	1 extincteur de 2 kg multilingue (anglais/allemand/néerlandais)
396CC	lave-glace électrique
400AH	Bavettes à l'AV
401AF	Ailes de convoyage

401CW	Ailes plastique supprimées
404AP	Réduction des brouillards de projection
405AC	Set de premiers secours (en vrac)
405AK	Triangle de présignalisation
405AR	Lampe de présignalisation en vrac
405CP	Flexible de gonflage pneus 20 m avec manomètre
407AH	Cric de 12 t
411AA	1 cale de roue
434ES	Tableau de bord en version standard
523AO	Plaquettes en russe
524IZ	Variante de charge 18600 kg (unique-ment pour véhicules de voirie)
538AE	Revêtement de plancher et de tunnel moteur en matière plastique
542DM	Déclaration fournisseur
542DR	Confirmation spécifique transports lourds ou municipal service
542FC	mesure d'insonorisation 80 dB (92/97EWG)
542IZ	Attestation des données pour octroi de plaques minéralogiques allemandes d'exportation dans un pays non UE
542NC	Immatriculation N3, (pt > 12t)
600AC	Equipement pour circulation à droite
LQW01	Châssis: peinture à l'eau
LVS01	Châssis NOIR GRAPHITE RAL 9011
LVS02	Roues BLANC ALUMINIUM RAL 9006
LVS03	Cabine ORANGE FONCE 2011
80001	2 wahlweise 295/80R22,5 LENK-NAH TL
90001	4 wahlweise 295/80R22,5 ANTR-NAH TL

**Poids:**

P.T.A.C.: 18600

1er essieu AV: 7100

2ème essieu AV: 0

3ème essieu AV: 0

Essieu poussé: 0

1er essieu AR: 11500

2ème essieu AR: 0

Essieu traîné: 0