

## Etendue de livraison technique

| Code  | KSW<br>(option<br>client) | Désignation   |
|-------|---------------------------|---|
| 001AA |                           | Disposition de la direction à gauche  |
| 005UH |                           | Empattement 1795+2505+1400 mm   |
| 006CI |                           | porte-à-faux AR du cadre 800 mm   |
| 018KP |                           | Moteur D2676LF03 - 480 ch / 353 kW Euro2, 2300 Nm, CR   |
| 02AAG |                           | Combiné d'instruments km/h 'High-Line en couleurs'  |
| 021GG |                           | Logiciel de B.V. pour utilisation du véhicule en tout-terrain (TipMatic OFFROAD)                            |
| 022QE |                           | B.V. ZF 12 TX 2820 OD MAN TipMatic  |
| 023EH |                           | réservoir à carburant 400l retiré   |
| 025ML |                           | Essieu AV VO-09/VO-09 droit   |
| 026EC |                           | Ressorts AV paraboliques 8,0 t  |
| 027AX |                           | Radiateur à eau et radiateur d'air de suralimentation pour température ambiante sup. à 35 degrés, rallongés |
| 028EC |                           | ressorts AR paraboliques 13 t   |
| 028PA |                           | Pose d'un pont tandem   |
| 029GC |                           | Arbres de transmission pour exhausser répartition du coefficient de charge                                  |
| 03KAA |                           | Adaptation réservoir à carburant  |
| 030EE |                           | Volant réglable en hauteur et inclinaison   |
| 032AB |                           | MAN BrakeMatic (système freinage électronique)  |
| 034EC |                           | largeur de garniture de frein 220 mm pour pont AR   |
| 034MH |                           | Pont AR à réducteurs planétaires AP HPD-1382/HP-1352  |
| 035LF |                           | AP rapport de pont planétaire i=4,33  |
| 037AC |                           | Blocage de différentiel dans le pont AR   |
| 038GG |                           | Roues disque 10 trous 9,00-22,5 sur 1er essieu AV TL  |
| 038JG |                           | Roues disques 10 trous 9,00-22,5 sur 2ème essieu AV TL  |
| 038PG |                           | roues disque 10 trous 9,00-22,5 sur 1er pont AR TL  |
| 038RG |                           | roues disque 10 trous 9,00-22,5 sur 2ème essieu AR TL   |
| 038XT |                           | sans roue de secours  |
| 042CY |                           | Tachygraphe CE électr.-automatique 2 chauffeurs (interdiction hom. CE depuis 2006)                          |
| 045CA |                           | Aide au démarrage en côte MAN EasyStart avec TipMatic   |
| 05NAE |                           | Portillon de la calandre déverrouillable de l'intérieur   |
| 050NF |                           | Cabine "L" largeur 2240 mm, longueur 2280 mm  |
| 052AE |                           | Compartiment de rangement accès par l'extérieur - déverrouillable de l'intérieur                            |
| 058BA |                           | Revêtement de siège en qualité standard   |
| 058NE |                           | Siège chauffeur fixe, à réglage longitudinal, du dossier et en hauteur                                      |
| 059NA |                           | Siège convoyeur fixe, à réglage longitudinal et du dossier  |
| 068AS |                           | Prolongement de porte   |
| 080AE |                           | Contre-porte lavable  |
| 116AP |                           | Ventilateur viscostatique avec une puissance de refroidissement élevée                                      |
| 116AZ |                           | commande ventilateur pour terre avec haute température  |
| 118AC |                           | Déflexeur en tôle antipoussière   |

|       |  |  |
|-------|--|--|
| 118EK |  | court suspension base (juste moteur)   |
| 118MA |  | Régulation moteur EDC  |
| 119EH |  | Paramétrage général pour P.M.  |
| 123AC |  | Tôle de protection pour 1 réservoir  |
| 123CC |  | tamis pour réservoir à carburant   |
| 124AL |  | Filtre à carburant   |
| 124AZ |  | Filtre à carburant avec séparateur d'eau   |
| 150WR |  | décoration insert Aluminium brossé au tableau  |
| 153KA |  | Climatiseur AC R134A exempt de CFC   |
| 159XS |  | Sans isolation de cabine NORDIC (contre le froid) pour cabine M, L et LX                                   |
| 194AB |  | Manuel du chauffeur en langue anglaise   |
| 201AR |  | Admission d'air relevée avec filtre à air sec / préséparateur  |
| 201EM |  | Cartouche filtrante p. filtre à air avec élément filtrant de sécurité pour conditions d'util. difficiles   |
| 201FA |  | Filtre à poussière fine et pollen  |
| 203EK |  | Raccord pour commande extérieure du régime (ZDR) (régulation régime intermédiaire)                         |
| 205AN |  | Compresseur d'air monocylindre 360 cm3   |
| 206EY |  | Echappement latéral côté droit avec sortie vers l'AR   |
| 208AL |  | Frein sur soupape d'échappement régulé (EVBec)   |
| 210XX |  | Sans dispositif de démarrage à flamme  |
| 211FB |  | Embrayage monodisque DBE 430 renforcé  |
| 227AC |  | Purge relevée sur essieu AR  |
| 230XW |  | sans barre anti-encastrement à l'AV  |
| 230XX |  | sans barre anti-encastrement à l'AR  |
| 230YX |  | sans protection latérale   |
| 233EM |  | Pare-chocs en acier en 3 éléments  |
| 233FR |  | Set aérodynamique p.cabine y compr. déflecteurs sur pavillon en vrac et latéraux et deux sideflaps mobiles |
| 236AF |  | Traverse pour attelage de remorque   |
| 241AC |  | sans équerre de fixation de plateau sur cadre  |
| 245XX |  | sans porte-roue de secours   |
| 256AA |  | Antivol sur volant   |
| 256EA |  | pompe d'assistance de direction secours  |
| 258AC |  | Frein d'alignement   |
| 258HA |  | ABS (système antiblocage des roues)  |
| 259CA |  | freins disque pour essieu AV   |
| 259CE |  | Frein à tambour pour pont AR   |
| 262AC |  | Raccord de frein, 2 conduites  |
| 272FA |  | Eclairage des emmarchements pour chauffeur et convoyeur  |
| 280AC |  | Câblage pour camion-citerne selon ADR  |
| 280BA |  | Equipement pour le transport de matières dangereuses selon l'ADR type AT                                   |
| 280EU |  | Grille pare-pierres devant le radiateur  |
| 281AB |  | version mi-haute   |
| 283FS |  | Suspension cabine avec ressorts spirales pour cabines 'L, LX,XL,XLX,XXL'                                   |

|       |  |  |
|-------|--|--|
| 303AX |  | Bouchon d'obturation fermant à clé 1 unité, avec aération pour fermeture égale |
| 308CB |  | Prédisposition électrique pour pose après-coup d'une prise de mouvement        |
| 310EE |  | Phares doubles halogènes H7 pour circulation routière à droite                 |
| 310FA |  | 2 phares de service sur pavillon de cabine                                     |
| 311AA |  | Grille de protection pour phares   |
| 318AI |  | Feux de position LED   |
| 318AK |  | Feux de gabarit latéraux   |
| 319AR |  | Liseuse pour chauffeur   |
| 321EC |  | verrouillage des portes centralisé   |
| 324AC |  | Avertisseur sonore électrique à 2 tons   |
| 324CA |  | avertisseur pneumatique sur pavillon de cabine/Bouclier aérodynamique          |
| 325AA |  | MAN Tronic (ordinateur embarqué)   |
| 325EC |  | Langue 1 "anglais" pour écran sur tableau de bord                              |
| 325FE |  | Langue 2 "français" pour écran sur tableau de bord                             |
| 326CK |  | Prise femelle remorque p. ABS à l'extrémité AR du cadre                        |
| 326CN |  | prise femelle remorque 24V 15 broches à l'extrémité de cadre                   |
| 327AF |  | Robinet coupe-batterie mécanique   |
| 329CT |  | Batteries 12 V 175 Ah 2 unités   |
| 329ER |  | Coffre à batteries jusqu'à 180 Ah  |
| 329HC |  | maintenance indication pour batteries "sans entretien"                         |
| 331CY |  | Alternateur à courant triphasé 28 V 120 A 3360 W Longlife Eco                  |
| 339FP |  | Affichage des données de service dans le combiné d'instruments                 |
| 343AN |  | Bruiteur marche AR sur AR du cadre   |
| 345CV |  | Limiteur de vitesse électronique 85 km/h + tolérance de 1 km/h                 |
| 345EA |  | Régulateur de vitesse  |
| 346CA |  | Indicateur de charge de suralimentation  |
| 350NN |  | Radio MAN Media Truck 12V avec 5" display                                      |
| 350XO |  | sans SD navigation   |
| 351US |  | AUX in / USB dans tableau de bord  |
| 352CF |  | 2 gyrophares à iode sur pavillon de cabine                                     |
| 352WS |  | couleur des gyrophares jaune   |
| 358AA |  | Coupe-circuits automatiques ETA  |
| 362AH |  | Stabilisateur sur les deux ponts AR  |
| 363AA |  | Stabilisateur pour essieu AV   |
| 370CM |  | Dessiccateur d'air   |
| 373AE |  | antigel jusqu'à -37 degrés Celcius   |
| 376FA |  | 1 couchette avec espace de rangement(cadre en aluminium)                       |
| 376HA |  | Matelas pour couchette inférieure  |
| 376KA |  | couchette tenture en bas pour couchette inférieure                             |
| 376XK |  | Sans matelas pour couchette supérieure   |
| 380AC |  | Pare-brise en verre feuilleté teinté   |
| 380CA |  | Glaces de porte teintées   |
| 381AA |  | Paroi AR de cabine sans glace  |
| 381CE |  | Rideau sur tout le pourtour  |

|       |  |   |
|-------|--|---|
| 381XC |  | Sans rideau transversal   |
| 385AT |  | baies latérales teintées après colonne B  |
| 386AS |  | Toit ouvrant mécanique  |
| 387AF |  | Lève-glace de porte électrique pour chauffeur et convoyeur  |
| 388AH |  | Store pare-soleil mécanique pour pare-brise   |
| 388AK |  | Visière pare-soleil devant pare-brise   |
| 389AC |  | Poignées montoirs gauche et droite (sur montant B)  |
| 389AD |  | Poignées montoirs gauche et droite (sur montant A)  |
| 390CT |  | Porte-gobelet sur le tableau de bord  |
| 390XB |  | sans casier de rangement sur paroi AR   |
| 390XX |  | sans casier à objets  |
| 392AH |  | Rétroviseur guide-trottoir côté droit   |
| 392CZ |  | Rétroviseur chauffant et avec réglage électrique, rétroviseur grand angle chauffant                         |
| 392HA |  | Bras de rétroviseur pour largeur de carrosserie 2500 mm à 2600 mm   |
| 392XJ |  | Sans antéviseur côté convoyeur/ centré  |
| 400AH |  | Bavettes à l'AV   |
| 401EL |  | Ailes en matière plastique en 3 éléments pour deuxième essieu AV  |
| 401EZ |  | Ailes en mat. plastique, 3 parties, avec garde-boue de roue (sans réduction de la projection de brouillard) |
| 404AP |  | Réduction des brouillards de projection   |
| 405AC |  | Set de premiers secours (en vrac)   |
| 405AK |  | Triangle de présignalisation  |
| 405AR |  | Lampe de présignalisation en vrac   |
| 407AA |  | Cric de 25 t  |
| 411AA |  | 1 cale de roue  |
| 411AC |  | 2ème cale de roue   |
| 434CH |  | fumeur-package  |
| 434DB |  | intérieur conception urban concrete   |
| 44VCA |  | carter de vilebrequin ventilation close   |
| 523AC |  | Plaquettes en anglais   |
| 538AE |  | Revêtement de plancher et de tunnel moteur en matière plastique   |
| 542FX |  | mesures d'insonorisation ne répondent pas à la norme UE   |
| 542HS |  | Tabliers dans le passage de roue contre l'encrassement du moteur  |
| 542NC |  | Immatriculation N3, (pt > 12t)  |
| 600AC |  | Equipement pour circulation à droite  |
| 798LF |  | hauteur au-dessus de la cabine non charge ad 4000 mm  |
| 798WF |  | Véhicule pas immatriculable selon Dir.2000/40/CE, exceptions éventuellement possibles                       |
| LQA08 |  | Pare-chocs acier peinture acrylique bicomposant   |
| LQA17 |  | Kit aérodynamique peinture acrylique bicomposant  |
| LQA46 |  | Garde-boue derrière la cabine peinture acrylique bicomposant  |
| LQA49 |  | Rallongement de la porte et des emmarchements peinture acrylique bicomposant                                |
| LQW01 |  | Châssis: peinture à l'eau   |
| LVS01 |  | Châssis NOIR GRAPHITE RAL 9011  |

|       |  |   |
|-------|--|---|
| LVS02 |  | Roues BLANC ALUMINIUM RAL 9006                            |
| LVS03 |  | Cabine BLANC PUR RAL 9010                                 |
| LVS08 |  | Pare-chocs en acier BLANC PUR RAL 9010                    |
| LVS17 |  | Kit aérodynamique BLANC PUR RAL 9010                      |
| LVS46 |  | Ailes derrière cabine BLANC PUR RAL 9010                  |
| LVS49 |  | Prolongement de porte et emmarchements BLANC PUR RAL 9010 |
| 80001 |  | 2 wahlweise 315/80R22,5 LENK-NAH TL                       |
| 80002 |  | 2 wahlweise 315/80R22,5 LENK-NAH TL                       |
| 90001 |  | 4 wahlweise 315/80R22,5 ANTR-S+G TL                       |
| 90002 |  | 4 wahlweise 315/80R22,5 ANTR-S+G TL                       |

|       |  |   |
|-------|--|---|
| 00000 |  | 960 liter réservoir à carburant arriere cabin |
| 00000 |  | JOST 3,5" sellette                            |