



Description du véhicule pour: TGS 33.480 6x4 BB SA



L'illustration peut dévier

Caractéristiques		
	Gamme de produits	The new MAN Truck Generation
	Descriptif de variante	TGS 33.480 6x4 BB SA
	Norme antipollution	EURO2
	Famille de moteurs	D26
	Puissance moteur	353 kW
	Type de véhicule	Type de véhicule, tracteur routier (SA)
	Type de carrosserie	042 Tracteur routier pour transport exceptionnel
	Cabine	Cabine TN : la flexible (compacte, longue et de hauteur normale)
	Empattement principal	3600 mm
	Porte-à-faux	700 mm
	Type de direction	À gauche

Charges verticales		
	Autorisation nationale	Charge technique
PTAC	33000 kg	33000 kg
Essieu AV	8000 kg	8000 kg
Pont AR	13000 kg	13000 kg
Pont AR 2	13000 kg	13000 kg

Charges horizontales		
	Autorisation nationale	Charge technique
PTRA	64000 kg	64000 kg



Les images imprimées dans cette offre sont illustratives et peuvent différer de la configuration réelle.

De plus amples informations sur les produits dans la gamme «sélection» peuvent être obtenues auprès de notre équipe commerciale.

Caractéristiques du véhicule

Caractéristiques de base

☐	Tracteur	0P2UA
☐	Classe de châssis, lourd	0P2UC
☐	Pays cible, Algérie (DZ)	0P3FQ
☐	Tonnage commercial 33 t	0P8LK
☐	Configuration de base, véhicule standard	0PLSI
☐	Domaine d'utilisation, transport facile sur route (R1)	0PLSA
☐	Hauteur de construction moyenne	0P2TQ
☐	Type de véhicule, tracteur routier (SA)	0P2UR
☐	Véhicule à volant à gauche	0P3AS
☐	Conduite à droite	0P3F5
☐	Documentation du véhicule en français	0P2LA
☐	Signalisation en français	0P8NN
☐	Suspension de cabine 640 mm (écart entre le bord inférieur du châssis et le plancher de la cabine)	0PHBE

Immatriculation

☐	VO (EU) (équipement de remorquage) non requis	0PJW7
☐	Homologation du véhicule, classe N3G	0P3JS
☐	Limiteur de vitesse maximale, 85 km/h, électronique, coupure de l'injection	0P2UI
☐	Directive (UE) 1003/2010 (montage des plaques d'immatriculation) non nécessaire	0PFWT
☐	Niveau sonore maximal du véhicule non défini	0P2YN
☐	Classification du véhicule selon le règlement (UE) 2018/858	0PKAW

Documents

☐	Confirmation de la conformité à la directive CE	0P2TV
☐	Confirmation des données, international	0P3AO
☐	Sans documentation d'homologation, national	0P3B0
☐	Confirmation spéciale, transport exceptionnel / communal	0P3CK

Domaine d'application/missions de transport

☐	Transport long-courrier standard	0P6WE
☐	042 Tracteur routier pour transport exceptionnel	0P2QN
☐	Plage de température d'utilisation du véhicule, pays chaud	0PHIB
☐	Nez de pont pour transport général	0P4F0

Packs d'équipement, éditions spéciales

☐	Sans Efficient Drive	0PVBQ
☐	Peinture Special Request	0PJTD
☐	Sans pack Individual Lion	0PJT1

Charges horizontales et verticales

☐	33 000 kg de charge admissible totale verticale Homolog Nationale	0P5QP
☐	33 000 kg de charge admissible totale verticale Tech.	0P5UA
☐	33 000 kg de charge admissible totale verticale Tech. Plus	0P8HZ
☐	8 000 kg de charge admissible sur l'essieu AV Homolog Nationale	0P5KT



❑ 8 000 kg de charge admissible sur l'essieu AV Tech.	0P5LN
❑ 8 000 kg de charge admissible sur l'essieu AV Tech. Plus	0P8D4
❑ 13 000 kg de charge admissible sur le pont AR Homolog Nationale	0P5HC
❑ 13 000 kg de charge admissible sur le pont AR Tech.	0P5IO
❑ 13 000 kg de charge admissible sur le pont AR Tech. Plus	0P8BY
❑ 13 000 kg de charge admissible sur le 2e pont AR Homolog Nationale	0P5FM
❑ 13 000 kg de charge admissible sur le 2e pont AR Tech.	0P5M9
❑ 13 000 kg de charge admissible sur le 2e pont AR Tech. Plus	0P7TJ
❑ 64 000 kg de PTR A Homolog Nationale	0PBJN
❑ 64 000 kg de PTR A TechH.	0PBW1
❑ 90 000 kg de PTR A Tech Plus	0PBRB
❑ 149 kN, valeur D	0P8YC
❑ Pour le PTR A technique inscrit, l'aptitude en côte maximale possible est de 9 %	0P9BA

Indications

❑ Remarque : En cas de PTR A élevé, augmentation de l'usure de la chaîne cinématique et réduction de la durée de vie	0PFZP
❑ Remarque : Angle d'attaque réduit en raison du long radiateur	0PHPG
❑ Sans remarque (usure de l'arbre de transmission)	0PJRV

Châssis

Cadre de véhicule (empattement, porte-à-faux, etc.)

❑ Empattement principal 3 600 mm	0P2ZD
❑ Empattement de 1 400 mm entre les ponts AR	0P3BX
❑ Porte-à-faux de 700 mm cadre arrière	0P3EQ
❑ Épaisseur de longeron du cadre principal 9,5 mm	0P0Y7
❑ Arrière du véhicule, extrémité de cadre biseautée	0P0XS
❑ Faux-châssis de sellette	0P0XV

Système d'échappement, admission d'air

❑ Silencieux d'échappement, latéral, à gauche	0P1BG
❑ Sortie d'échappement, vers l'arrière	0P1BQ
❑ Admission d'air, derrière la cabine, relevé	0P0AY
❑ Préséparateur pour l'admission d'air du moteur	0P0BA

Coffres à batterie, batteries, alternateur

❑ 2 batteries, 12 V, 180 Ah, Longlife (EFB), sans entretien	0PGB1
❑ Alternateur, courant triphasé 28 V, 120 A, 3 360 W, Longlife Eco	0P1BW
❑ Coffre à batteries de taille moyenne, 2 batteries	0P0WU
❑ Coffre à batteries, à gauche	0P0WO
❑ Robinet coupe-batteries principal, électrique	0P0WE
❑ Disjoncteur	0P1V2
❑ Coffre à batteries, verrouillable, avec cadenas	0P0WL

Réservoirs et conduite de carburant

❑ Volume du réservoir à carburant 590 l, à droite	0P4EL
❑ Réservoir à carburant, à droite, aluminium	0P4GM
❑ Section des réservoirs, sur le côté, moyenne	0P4HE



☐	Bouchon de réservoir à carburant, verrouillable, pour fermeture uniforme	0P4H5
☐	Tamis pour tubulure de remplissage du réservoir à carburant	0P1EM
☐	Position du préfiltre à carburant sur le coffre à batteries	0PIW9

Eléments associés au châssis

☐	Protection anti-encastrément, avant	0P1FN
☐	Plate-forme de travail, avec emmarchement	0P0VE
☐	Protection anti-encastrément, latéral, à gauche uniquement (par ex. pour camions-citernes)	0P1FI
☐	Traverse AR, avec gabarit de perçage 160 x 100 mm	0P1SB
☐	Sans protection anti-encastrément, arrière	0P1FB
☐	2 cales de roue, avec fixation	0P1FQ
☐	Sans équerre de fixation pour benne/tôles de poussée	0P0X6

Freinage, gestion de l'air

☐	Compresseur d'air, 1 cylindre, 360 cm³	0P0AF
☐	Préparation d'air comprimé, AMS à régulation électronique	0P0AA
☐	Réservoir pneumatique, acier	0P0XH
☐	Système de freinage électronique (EBS)	0P0BL
☐	Système antiblocage des roues (ABS)	0P0BE
☐	Assistant de freinage d'urgence (BAS)	0P0CM
☐	Sans prédisposition pour boîtier électronique EBS-Full	0PHPM
☐	Frein moteur haute performance MAN EVBec, progressif	0P0BW
☐	Freins à tambour sur l'essieu AV	0P1IA
☐	Freins à tambour sur le pont AR	0P1I5
☐	Freins à tambour sur le 2e pont AR	0P1IF
☐	Commande du frein d'immobilisation, à côté du siège du conducteur, frein d'immobilisation conventionnel	0P3KH
☐	Frein d'immobilisation avec ressort accumulateur sur les ponts AR (y compris essieu poussé/essieu traîné)	0PGBL
☐	Frein d'alignement, manuel, avec commande à côté du siège du conducteur	0P0CJ
☐	Affichage de l'épaisseur des plaquettes de frein, avec avertissement d'usure des plaquettes de frein	0P0BG
☐	Harmonisation de l'usure des plaquettes de frein sur le véhicule tracteur	0P0BI

Éclairage et signaux sonores sur le châssis (feux AR, etc.)

☐	Feux AR	0P2AQ
☐	Avertisseur sonore de recul, lorsque le rapport R est engagé	0P3CD
☐	Test de fonctionnement de l'éclairage	0P2AD
☐	Feux de position latéraux, LED	0P2BJ

Chaîne cinématique

Moteur, radiateur

☐	Moteur diesel MAN D2676 LF03, puissance 353 kW (480 ch), couple 2 300 Nm, Euro 2	0P6BO
☐	Filtres à carburant pour carburants jusqu'à la classe de pureté 25	0PHII
☐	Préfiltre à carburant, avec séparateur d'eau/huile, avec capteur d'eau	0P4XO
☐	Sans réduction du couple	0P0G5
☐	Filtre à air du moteur, avec mode sécurité	0P0B8
☐	Ventilation, carter d'embellage, fermé	0P8PM



❑	Tabliers, moteur, dans le passage de roue, contre l'encrassement du moteur	0P2E9
❑	Ventilateur viscostatique du radiateur moteur, grande puissance de refroidissement	0P0H0
❑	Réduction des turbulences de poussière grâce au ventilateur de refroidissement	0P1YE
❑	Radiateur moteur, allongé	0P4XY
❑	Protège-radiateur avant, grille	0P1VP
❑	Jauge d'huile et indicateur numérique de niveau d'huile moteur	0P0B6
❑	Message d'avertissement du niveau de liquide de refroidissement du moteur, avec alerte préalable	0P0KA
❑	Liquide antigel et anticorrosion, jusqu'à -32 °C	0P0AK
❑	Affichage de niveau de fluides et lubrifiants et dépression des installations d'aspiration d'air	0P3KT

Boîte de vitesses et embrayage

❑	Boîte de vitesses mécanique MAN 16.25 OD	0P5VL
❑	Boîte de vitesses pour taux de cisaillement élevé en mode conduite	0PGCL
❑	Boîte de vitesses manuelle, simple-H, interrupteur de groupe/fraction	0P3KL
❑	Embrayage monodisque, 430 mm, sec, renforcé (LongLife)	0P0DW
❑	Arbre de transmission principal, couple limite de fonctionnement 30 000 Nm	0PKZJ
❑	Arbres de transmission avec graisse standard, non graissables	0PKZL
❑	Chaîne d'arbres de transmission vers le 1er pont AR, renforcée	0P0E2
❑	Arbre de transmission 2e pont AR, renforcé	0PGCF

Jantes, pneumatiques

❑	Indice de vitesse des pneus requis J	0PFW2
❑	Pneus de l'essieu AV Goodyear 315/80R22,5 OMNITRAC S, directrice S+G TL	0PGJP
❑	Type de jante de l'essieu AV, acier, 1 pièce	0P0P0
❑	Taille de jante de l'essieu AV, 10 trous 9,00 x 22,5	0P0NI
❑	Bague de recouvrement des écrous de roue de l'essieu AV	0P0PR
❑	Pneus du pont AR Goodyear 315/80R22,5 OMNITRAC D, motrice S+G TL	0PGFT
❑	Type de jante du pont AR, acier, 1 pièce	0P0OO
❑	Taille de jante du pont AR, 10 trous 9,00 x 22,5	0P0MU
❑	Pneus du 2e pont AR Goodyear 315/80R22,5 OMNITRAC D, motrice S+G TL	0PGG4
❑	Type de jante du 2e pont AR, acier, 1 pièce	0P0PA
❑	Taille de jante du 2e pont AR, 10 trous 9,00 x 22,5	0P0O7
❑	Tuyau de gonflage des pneus, 20 m, avec manomètre	0P1UA
❑	Douille de centrage pour montage des jantes	0PHZW

Essieux

❑	6x4	0P3B9
❑	Démultiplication de la direction indirecte	0P1JY
❑	Réservoir d'huile de direction avec sonde électrique	0P1JV
❑	Essieu AV, 9 200 kg, non entraîné, droit, directeur, non relevable	0P5EX
❑	Aile d'essieu AV	0P1AT
❑	Pont AR HPD-1382, 13 000 kg, pont à réducteurs planétaires avec transmission directe, droit, non directeur, non relevable	0PIY1
❑	Pneus jumelés sur le pont AR	0P1HN
❑	Aile du pont AR, coque supérieure amovible	0P1AM
❑	Chiffon anti-éclaboussures sur l'aile, pont AR	0P1XI
❑	2e pont AR HP-1352, 13 000 kg, pont à réducteurs planétaires sans transmission directe, droit, non directeur, non relevable	0PIVD
❑	Pneus jumelés sur le 2e pont AR	0P1HW



□ Aile du 2e pont AR, coque supérieure amovible	0P1B3
□ Chiffon anti-éclaboussures sur l'aile, 2e pont AR	0P1XY
□ Démultiplication de pont, $i = 3,63$	0P0CZ
□ Blocage de différentiel des ponts AR entraînés	0P0DI
□ Sans blocage de différentiel des essieux AV	0P0DL
□ Huile pour essieux moteurs, haute performance	0P0DO

Guidage d'essieu et paramétrage de suspension

□ Type de suspension lames/lames (BB) sur les essieux AV et les ponts AR entraînés	0P2YB
□ Suspension à lames sur l'essieu AV, parabolique, 2 lames, acier	0P1JD
□ Suspension à lames sur le pont AR, parabolique, 5 lames, acier	0P1J2
□ Suspension à lames sur le 2e pont AR, parabolique, 5 lames, acier	0P1JL
□ Capacité de charge des ressorts de l'essieu AV 9 000 kg	0P4YB
□ Capacité de charge des ressorts du pont AR 16 000 kg	0P5BW
□ Capacité de charge des ressorts du 2e pont AR 16 000 kg	0P5C8
□ Amortisseur sur l'essieu AV	0P1M4
□ Amortisseur sur le pont AR	0P1LQ
□ Amortisseur sur le 2e pont AR	0P1M9
□ Barre stabilisatrice, essieu AV	0P1LD
□ Barre stabilisatrice, pont AR	0P1LA
□ Barre stabilisatrice, 2e pont AR	0P1LH
□ Triangle de guidage, renforcé	0P6ZS
□ Sans suspension pneumatique, remorque/semi-remorque	0PHN2

Cabine

Cabine et extérieur cabine

□ Cabine TN : la flexible (compacte, longue et de hauteur normale)	0P2DF
□ Suspension de cabine, Comfort	0P1V9
□ Mécanisme de basculement de la cabine, manuel	0P1V6
□ Déфлекteur de pavillon	0P1X7
□ Réglage du déflecteur de pavillon à la livraison, position de transport	0P1XA
□ Toit relevable, mécanique	0P1VW
□ Déфлекteurs latéraux repliables à droite et fixes à gauche	0P1YB
□ Pare-chocs, acier, 3 parties	0P1SG
□ Emmarchement avant, intégré, avec possibilité de maintien	0P1VE
□ Pare-brise, verre de sécurité feuilleté (VSF), teinté	0P1X0
□ Visière pare-soleil, devant le pare-brise	0P1WK
□ Installation de lave-glace pour pare-brise	0P1WG
□ Actionnement des balais d'essuie-glace, manuel	0P1UL
□ Emmarchement, pendulaire	0P1V0
□ Verrouillage centralisé, avec télécommande	0P1WR
□ 4 clés du véhicule	0P3JU
□ Sans prolongement de porte	0P1WV
□ Désignation de la porte, selon le poids à vide maximal technique autorisé du véhicule	0P2DO
□ Vitres de porte, teintées	0P1WO
□ Vitre de porte, verre de sécurité	0P1WM
□ Paroi arrière de cabine, sans fenêtre	0P1VD



- | | | |
|--------------------------|--|-------|
| ☐ | Habillage du montant A, optimisé sur le plan aérodynamique | 0PIY8 |
|--------------------------|--|-------|

Éclairage et signaux sonores extérieur cabine (phares, klaxon, etc.)

- | | | |
|--------------------------|--|-------|
| ☐ | Pack H7 Plus, phares avant, phares antibrouillard, feux de virage | 0PKWR |
| ☐ | Projecteurs avant, H7 | 0P1ZN |
| ☐ | Pare-pierres pour projecteurs avant, grille à mailles grossières et à mailles fines | 0PICD |
| ☐ | Feux de jour avec interrupteur de feux arrière, LED | 0P2BQ |
| ☐ | Phares antibrouillard, H7 | 0P2AH |
| ☐ | Feu de virage, H7 | 0P1YF |
| ☐ | Feux clignotant, latéral, LED | 0P1Z7 |
| ☐ | Régulation de la portée des phares, manuel | 0P2AC |
| ☐ | Commande des phares, manuel | 0P1ZF |
| ☐ | 2 feux de gabarit, DEL | 0P2BS |
| ☐ | Fonction clignotement confort, activable | 0P1ZW |
| ☐ | 2 avertisseurs sonores pneumatiques sur le pavillon de la cabine | 0P1UW |
| ☐ | Klaxon, deux sons, électrique | 0P1W1 |
| ☐ | Gyrophares, diode électroluminescente, jaune, avec surveillance de fonctionnement (chaque DEL s'allume en cascade tout autour) | 0P2BD |
| ☐ | 2 gyrophares sur le pavillon de la cabine, 1 à droite et 1 à gauche | 0P2B3 |
| ☐ | Projecteur de travail sur le pavillon de la cabine, à gauche | 0P1YK |
| ☐ | Projecteurs de travail sur la cabine, arrière, en bas, extérieur | 0P1Z2 |
| ☐ | Projecteurs de travail, LED, blancs | 0PJQA |
| ☐ | Interrupteur pour le projecteur de travail | 0P5U5 |
| ☐ | Prédisposition pour l'éclairage derrière la cabine | 0PHZU |
| ☐ | Sans gyrophares à l'arrière du véhicule | 0PJRO |

Rétroviseurs et remplacement des rétroviseurs

- | | | |
|--------------------------|---|-------|
| ☐ | Pack de rétroviseurs, rétroviseur extérieur à réglage électrique, chauffant, antévisseur, rétroviseur guide-trottoir droite | 0PKW2 |
| ☐ | Rétroviseur extérieur, réglage électrique avec aide à la manœuvre | 0P2CB |
| ☐ | Rétroviseur guide-trottoir, à droite, réglage électrique, chauffant | 0P2CG |
| ☐ | Antévisseur, réglage mécanique | 0P2CJ |
| ☐ | Boîtier du rétroviseur, non peint | 0P2CP |
| ☐ | Composants de véhicule, adaptés à une largeur de carrosserie de 2 400 à 2 600 mm | 0P2CT |

Sièges

- | | | |
|--------------------------|--|-------|
| ☐ | Revêtement de siège, textile, standard | 0P2PQ |
| ☐ | Pack siège chauffeur Premium, à suspension pneumatique | 0PKXJ |
| ☐ | Siège du conducteur confort, à suspension pneumatique, avec soutien lombaire et ajustement aux épaules | 0P2P5 |
| ☐ | Accoudoirs de siège conducteur | 0P2OE |
| ☐ | Réglage en hauteur de la ceinture de sécurité, siège du conducteur | 0P4XQ |
| ☐ | Pack siège convoyeur Basic, sans suspension, longueur, hauteur et dossier réglables | 0PKTX |
| ☐ | Siège convoyeur, sans suspension, longueur, hauteur et dossier réglables | 0P2OP |
| ☐ | Accoudoirs de siège convoyeur | 0P2OC |
| ☐ | Affichage de ceinture de sécurité, côté conducteur, acoustique et optique | 0P2NB |

Poste de conduite

- | | | |
|--------------------------|--|-------|
| ☐ | Volant multifonctions, hauteur et inclinaison réglable | 0P2GD |
| ☐ | Volant, avec position de stationnement | 0P2GE |



☐	Verrouillage du volant	0P3JZ
☐	Combiné d'instruments Professional 12,3 pouces	0P3L2
☐	Unité de simulation de chronotachygraphe (TSU), au lieu du chronotachygraphe	0P2KY
☐	Chronotachygraphe/Tachymètre, étalonné	0P2KG
☐	2 prises électriques, cabine au centre, 12 V et 24 V	0P2HX
☐	Compartiment de rangement, ouvert avec 2 prises USB, 5 V, charge uniquement, à droite à côté du panneau de commande de la climatisation	0PGT7
☐	2 porte-gobelets extractibles dans le tableau de bord	0P2FA
☐	Rangement confort en dessous de l'écran d'infodivertissement	0PFY0
☐	Cendrier encastrable, partie centrale du tableau de bord	0P2FO
☐	Allume-cigares	0P2IH
☐	Console de commande MAN EasyControl Long Haul, 4 fonctions, à commande depuis l'extérieur avec la porte ouverte	0P3KD
☐	4 casiers simples à la norme DIN, dans le rack situé au-dessus du pare-brise, à l'avant	0P2FJ
☐	Sans vide-poches à côté du siège	0PJRS

Climatisation de la cabine

☐	Climatisation, manuel	0P2NU
☐	Préséparateur (filtre à cyclone) pour l'admission d'air dans l'habitacle	0P2O7

Zone couchette

☐	1 couchette en bas, matelas 90 mm, avec filets de rangement	0PLXK
☐	Couchette, en bas, avec sommier à lattes	0P2GX
☐	Revêtement inférieur en tissu de la couchette inférieure	0P2I5
☐	Matelas, lit standard, en bas, 90 mm	0P2GM
☐	Filet, à gauche, sur la paroi latérale au niveau de la couchette inférieure	0P2EI
☐	Filet, à droite, sur la paroi latérale au niveau de la couchette inférieure	0P2EO
☐	Rideau transversal, derrière les sièges	0P2GP
☐	Coffre de rangement, arrière, à gauche, accessible de l'extérieur et de l'intérieur, avec berceau de fixation	0P2H1
☐	Coffre de rangement, arrière, à droite, accessible de l'extérieur et de l'intérieur, avec berceau de fixation	0P2H5

Intérieur de la cabine

☐	Couleur d'ambiance Desert Beige avec Tuscan Red pour intérieur de cabine	0PKXY
☐	Style d'habitacle identique à la couleur ambiante	0PGBT
☐	Pack poste de conduite avec store pare-soleil, côté chauffeur et convoyeur	0PKTK
☐	Pare-soleil de pare-brise, intérieur, rabattable	0P2FE
☐	Store pare-soleil des vitres latérales de porte, intérieur, mécanique, côté conducteur et convoyeur	0P2FG
☐	Plafonnier, liseuse (côté chauffeur)	0PKMY
☐	Plafonnier central	0PHA6
☐	Liseuse, côté conducteur	0P2IQ
☐	Éclairage d'embarquement	0P2IO
☐	Poignées d'accès, standard	0PHPK
☐	Rideau circulaire	0P2GS
☐	Garnissage de porte, lavable	0P2IA
☐	Pack vide-poches et rangements Premium, avec réfrigérateur et casiers de rangement	0PKWL
☐	Filet, paroi arrière de la cabine	0P2F0
☐	Tiroir, partie centrale du tableau de bord	0P2HJ



☐	Coffre réfrigéré extractible et coffre de rangement, partie centrale, arrière	0P2HC
☐	Poignées intérieures au-dessus de toutes les portes de la cabine	0P2G2

Accessoires et outillage

☐	Accessoires et outillage	0PKXC
☐	Outillage de bord	0P2TX
☐	Trousse de premiers soins	0P3F3
☐	Triangle de signalisation	0P3FI
☐	Kit de nettoyage pour vitres	0P3CI
☐	Raccord pneumatique, cabine, prédisposition pistolet pneumatique	0P2FL
☐	Cric, 25 000 kg	0P3F9
☐	Manuel du chauffeur en arabe, imprimé, supplémentaire	0PHZY

Camion intelligent

Systèmes d'assistance à la conduite

☐	Régulation antipatinage (ASR)	0P1T2
☐	Régulateur de vitesse (régulation de la vitesse de croisière FGR)	0P1TR
☐	Limiteur de vitesse de croisière (FGB) réglable, limiteur (coupure de l'injection)	0P0C3
☐	Sans système perfectionné de freinage d'urgence	0P1U5
☐	Coupure au ralenti (Idle Shut Down)	0P0GX
☐	Sans système de détection de l'aptitude à la conduite	0PHN5
☐	Sans détection avant	0PHNA
☐	Sans détection des panneaux de signalisation	0PHNE
☐	Sans assistant de marche arrière	0PHNV
☐	Sans avertisseur de distance	0PKA0
☐	Sans MAN SafeStop Assist	0PLB5
☐	Sans surveillance de la zone arrière	0PMA9

Infodivertissement (autoradio, etc.)

☐	Système multimédia MAN 7 pouces	0P2M2
☐	Système audio MAN	0P2MG
☐	Sans carte de navigation	0P2N2
☐	Langue d'affichage supplémentaire en arabe	0P2JL

Carrosseries / Interfaces

Interfaces vers la semi-remorque (par ex. sellette d'attelage, raccords de frein, etc.)

☐	Raccord de frein de semi-remorque, 2 conduites, derrière la cabine, serpentins avec accouplement standard	0P1O2
☐	Prise de semi-remorque derrière la cabine, 24 V, 15 broches	0P1P9
☐	Câble spiralé pour semi-remorque, électr., pour prise de remorque derrière la cabine, 24 V, 15 broches à 15 broches	0P8NY
☐	Câble spiralé en Y pour semi-remorque, électrique, pour prises de remorque derrière la cabine, 24 V, 15 broches sur 7+7 broches	0P1QO
☐	Câble spiralé pour semi-remorque, électrique, pour prise de remorque ABS, derrière la cabine	0P8O1
☐	Hauteur de construction du plateau de sellette 40 mm (charge sur sellette max. 36 000 kg)	0P6ZZ
☐	Sellette d'attelage JOST JSK 38 C 3,5 pouces	0P1RP



☐	Pivot d'attelage, diamètre 3,5 pouces	0P1RZ
☐	Constructeur de sellette d'attelage Jost	0PBY1
☐	Hauteur de construction de la sellette d'attelage 190 mm	0P1PT
☐	Sellette d'attelage, graissage automatique	0P1Q7
☐	Palier articulé en caoutchouc de sellette d'attelage	0PBY6
☐	Actionnement de la sellette d'attelage, poignée normale	0P1QI
☐	Sans détection de la sellette d'attelage	0PHN7
☐	Avance de sellette 1 175 mm, à partir du centre du dernier essieu	0P5A1
☐	Configuration du véhicule pour semi-remorque	0P0XX

Interfaces véhicule remorquant (par ex. attelage de remorque, raccords de frein, etc.)

☐	Chape de dépannage sur traverse AR, ROCKINGER SK5	0P1MZ
☐	Chape de dépannage sur traverse AR	0P1SH
☐	Sans raccord de frein de remorque sur l'extrémité de cadre, au centre	0P1O0
☐	Sans prise de remorque, extrémité de cadre	0P1OW
☐	Prise de remorque pour système antiblocage des roues (ABS), derrière la cabine	0P1O5

Carrosseries d'usine et interfaces vers les carrosseries (par ex. affichage de la benne, etc.)

☐	Interface pour l'échange de données avec la carrosserie (DIN), derrière la cabine	0P2N8
☐	Interface pour données du véhicule (FMS)	0P2J3

Prises de mouvement

☐	Prise de mouvement, asservi à la boîte de vitesses, type NH/4c, sans bride, f=1,17/1,40, position env. 3h00	0P4QI
☐	Prise de mouvement, asservi à la boîte de vitesses, pour un fonctionnement de courte durée de moins de 60 min	0P4VK
☐	Prise de mouvement, asservi à la boîte de vitesses, commutable	0P4X9
☐	Sans hélice du ventilateur pour prise de mouvement, asservi à la boîte de vitesses	0P4VR
☐	Sans accouplement à bride pour prise de mouvement auxiliaire, dépendant de la boîte de vitesses, élastique	0PMCB
☐	Paramètres de fonctionnement de la prise de mouvement, asservi à la vitesse, mode de conduite	0P4WP
☐	Sans raccord à bride pour sortie auxiliaire, dépendant de la prise de mouvement auxiliaire, élastique	0PMCD
☐	Paramétrage spécifique au secteur d'activité, général	0P4X0

Remorquage, dépannage et arrimage

☐	Chape d'attelage, au centre, intégré dans le pare-chocs/traverse AV, avec axe embrochable	0P1MK
--------------------------	---	-------

Peintures

Peinture de cabine supérieure

☐	Couche de peinture de finition de cabine	0P6YB
☐	Peinture de finition du kit aérodynamique (déflecteur de pavillon avec déflecteurs latéraux)	0P6X2

Peinture cabine inférieure

☐	Emmarchements non peints (brut)	0P6X9
☐	Aile derrière la cabine non peinte (brut)	0P6YG
☐	Pare-chocs, acier non peint (brut)	0P6YQ



Peinture châssis		
☐	Sans peinture de finition supplémentaire sur le châssis	0PJTK
☐	Peinture de finition des jantes, acier, couleur aluminium blanc	0P6YL

Couleur			
☐	Peinture de finition du kit aérodynamique (déflecteur de pavillon avec déflecteurs latéraux)	BLANC PUR RAL 9010	N
☐	Couche de peinture de finition de cabine	BLANC PUR RAL 9010	N



Caractéristiques techniques: TGS 33.480 6x4 BB SA / L26JAA03

Type de véhicule: Type de véhicule, tracteur routier (SA)
 Cabine: Cabine TN : la flexible (compacte, longue et de hauteur normale)
 Type d'entraînement: 6x4

Poids/Charges		kg
TD026	Poids du châssis avec cabine	9989
TD027	Poids du châssis avant	5291
TD028	Poids du châssis arrière	4698
TD029	Charge utile	23011
TD018	Poids total du véhicule légalement admissible	33000
TD025	Poids total du véhicule techniquement autorisé	33000
TD031	Poids total roulant autorisé légalement admissible	64000
TD032	Charge remorquée légalement admissible	0

Cadre		mm
TD009	Largeur du cadre à l'avant	945.0
TD010	Largeur du cadre à l'arrière	765.0
TD078	Profil de cadre	270 x 85 x 9,5

Dimensions du cercle		m
TD055	Diamètre du cercle de piste	17.0
TD056	Diamètre de braquage entre murs	18.8

Longueurs		mm
TD071	Longueur totale	7630.0
TD063	Porte-à-faux avant du véhicule	1605.0
TD057	Empattement entre ponts AV	0
TD058	Empattement entre pont AR et essieu poussé	0
TD059	Empattement entre ponts AR	1400
TD060	Empattement entre pont AR et essieu traîné	0
TD064	Porte-à-faux de cadre arrière	700.0
TD072	Distance entre le premier essieu AV et la carrosserie	1171.0
TD067	Distance entre la sellette d'attelage et l'essieu AV, position nominale	3825.0
TD074	Rayon de giration avant	2860.0
TD075	Rayon de giration arrière	2254.0
TD068	Longueur d'accouplement	7249.0

Hauteurs		mm
TD033	Hauteur extérieure maximale, non chargée	3780.0
TD082	Hauteur totale de transport, à vide	3380.0
TD034	Hauteur extérieure maximale, chargée	3696.0
TD035	Hauteur du cadre sur l'empattement théorique arrière, non chargé	1138.0
TD036	Hauteur du cadre sur l'empattement arrière théorique, chargé	1055.0
TD045	Levée depuis la position de conduite, avant	0.0
TD046	Descente depuis la position de conduite, avant	0.0

TD047	Levée depuis la position de conduite, arrière	0.0
TD048	Descente depuis la position de conduite, arrière	0.0
TD051	Hauteur sellette d'attelage au-dessus du sol, non chargée	1452.0
TD052	Hauteur sellette d'attelage au-dessus du sol, chargée	1369.0

Largeurs		mm
TD008	Largeur du rétroviseur inclus	2981.0
TD001	Largeur de la cabine	2240.0

Les caractéristiques techniques doivent être considérées comme une approximation. Les valeurs sont partiellement simplifiées. Vous trouverez des remarques et descriptions supplémentaires dans les informations correspondantes dans l'aperçu. Les contenus et informations ont été rédigés avec le plus grand soin. Nous ne garantissons toutefois pas l'exactitude et l'actualité des données et valeurs indiquées. Sous réserve d'erreurs et de modifications. MAN Truck & Bus AG n'est responsable qu'en cas d'actes intentionnels ou de négligence grave et de violation fautive d'obligations contractuelles essentielles.