

## Modell : TGS 33.400 6X4 BB-WW

Lieu de fabrication: MÜNCHEN

Type de véhicule: TGS 33.400 6X4 BB-WW

Véhicule de base: L 26W AE 12

Date de livraison: 28.04.2021

### Etendue de livraison technique

Code	KSW (option client)	Désignation
001AA		Disposition de la direction à gauche
005OU		Empattement 4500+1400 mm
006PK		porte-à-faux AR du cadre 2500 mm
018SI		Moteur D2066LF06 - 400 ch / 294 kW Euro2, 1900 Nm, CR
02AAG		Combiné d'instruments km/h 'High-Line en couleurs'
022H3		B.V. ZF 16 S 223 OD
023EH		réservoir à carburant 400l à droite
025MK		Essieu AV droit VO-09
026EF		Ressorts AV paraboliques 9,5 t
027AP		Radiateur à eau et radiateur d'air de suralimentation pour température ambiante supérieure à 35 degrés C
028FP		Ressorts AR paraboliques 16 t
028PA		Pose d'un pont tandem
029GC		Arbres de transmission pour exhausser répartition du coefficientde charge
03KAA		Adaptation réservoir à carburant
030EE		Volant réglable en hauteur et inclinaison
032AB		MAN BrakeMatic (système freinage électronique)
034EC		largeur de garniture de frein 220 mm pour pont AR
034MH		Pont AR à réducteurs planétaires AP HPD-1382/HP-1352
035KL		Rapport de pont AP i = 4,00
037AC		Blocage de différentiel dans le pontAR
038GG		Roues disque 10 trous 9,00-22,5 sur 1er essieu AV TL
038PG		roues disque 10 trous 9,00-22,5 sur 1er pont AR TL
038RG		roues disque 10 trous 9,00-22,5 sur 2ème essieu AR TL
038TG		roue disque 10 trous 9,00-22,5 comme roue de secours TL
042XY		sans tachygraphe électronique
05NAE		Portillon de la calandre déverrouillable de l'intérieur
050NN		Cabine "M" largeur 2240 mm, longueur 1880 mm
052XA		sans compartiment de rangement
058BA		Revêtement de siège en qualité standard
058NH		Siège confort chauffeur à suspensionpneumatique
059NA		Siège convoyeur fixe, à réglage longitudinal et du dossier
080AE		Contre-porte lavable

116AE	Ventilateur viscostatique
118AC	Déflecteur en tôle antipoussière
118EK	court suspension base (juste moteur)
118MA	Régulation moteur EDC
119EH	Paramétrage général pour P.M.
122QH	Prise de mouvement NH/1C sans plateau f=0,91/1,09 horizontale côté droit
123AC	Tôle de protection pour 1 réservoir
123CC	tamis pour réservoir à carburant
124AL	Filtre à carburant
124AZ	Filtre à carburant avec séparateur d'eau
150WR	décoration insert Aluminium brossé au tableau
153KA	Climatiseur AC R134A exempt de CFC
159XS	Sans isolation de cabine NORDIC (contre le froid) pour cabine M, L et LX
194AB	Manuel du chauffeur en langue anglaise
194EC	Manuel du chauffeur supplémentaire en langue française
201AS	Admission d'air relevée avec filtre à air sec
201EM	Cartouche filtrante p. filtre à air avec élément filtrant de sécurité pour conditions d'util. difficiles
201FA	Filtre à poussière fine et pollén
203EK	Raccord pour commande extérieure du régime (ZDR) (régulation régime intermédiaire)
205AN	Compresseur d'air monocylindre 360 cm3
206ET	Echappement latéral côté gauche avec section finale vers l'AR
208XD	sans frein sur échappement (EVB)
210XX	Sans dispositif de démarrage à flamme
211FQ	Embrayage monodisque DTE 430 renforcé
227AC	Purge relevée sur essieu AR
230AH	Barre anti-encastrement AR ronde
230XW	sans barre anti-encastrement à l'AV
230YX	sans protection latérale
233EM	Pare-chocs en acier en 3 éléments
234AX	Chape de remorquage ROCKINGER SK5
236AF	Traverse pour attelage de remorque
241AH	équerre de fixation de plateau vissé
245AE	Porte-roue de secours latéral à gauche
256AA	Antivol sur volant
258HA	ABS (système antibloquage des roues)
259CC	Frein à tambour pour essieu AV
259CE	Frein à tambour pour pont AR
262AC	Raccord de frein, 2 conduites
272AT	Marchepied sur garde-boue de roue AV pour véhicule TP, côté chauffeur
272FA	Eclairage des emmarchements pour chauffeur et convoyeur
280AC	Câblage pour camion-citerne selon ADR
280EU	Grille pare-pierres devant le radiateur
281AB	version mi-haute

283FB		Suspension de la cabine avec des ressorts spirales pour cabine 'M'
303AX		Bouchon d'obturation fermant à clé 1 unité, avec aération pour fermeture égale
310EE		Phares doubles halogènes H7 pour circulation routière à droite
310FA		2 phares de service sur pavillon de cabine
318AA		Feux de position
318AK		Feux de gabarit latéraux
319AR		Liseuse pour chauffeur
321EC		verrouillage des portes centralisé
324AC		Avertisseur sonore électrique à 2 tons
325AA		MAN Tronic (ordinateur embarqué)
325EC		Langue 1 "anglais" pour écran sur tableau de bord
325FE		Langue 2 "français" pour écran sur tableau de bord
326CK		Prise femelle remorque p. ABS à l'extrémité AR du cadre
326CN		prise femelle remorque 24V 15 broches à l'extrémité de cadre
327AF		Robinet coupe-batterie mécanique
329AS		Batteries de 12 V 150 Ah, 2 unités
329ER		Coffre à batteries jusqu'à 180 Ah
329HC		maintenance indication pour batteries "sans entretien"
331AB		Alternateur Basic
339FP		Affichage des données de service dans le combiné d'instruments
345CV		Limiteur de vitesse électronique 85 km/h + tolérance de 1 km/h
345EA		Régulateur de vitesse
346CA		Indicateur de charge de suralimentation
350NN		Radio MAN Media Truck 12V avec 5" display
350XO		sans SD navigation
351US		AUX in / USB dans tableau de bord
352DX		2 LED gyrophares à iodé sur pavillon de cabine
352WS		couleur des gyrophare jaune
358AA		Coupe-circuits automatiques ETA
362AF		Stabilisateur uniquement sur le 2ème pont AR
363AA		Stabilisateur pour essieu AV
366CA		amortisseur renforcé pour essieu AV
370CM		Dessiccateur d'air
373AE		antigel jusqu'à -37 degrés Celcius
376XH		Sans matelas pour couchette inférieure
376XK		Sans matelas pour couchette supérieure
376XL		sans couchette pour cabine 'M', 'C', 'DK'
380AC		Pare-brise en verre feuilleté teinté
380CA		Glaces de porte teintées
381AA		Paroi AR de cabine sans glace
381XC		Sans rideau transversal
381YX		sans rideau sur tout le pourtour
384CD		affichage pour ceinture de sécurité côôé chauffeur
385AT		baies latérales teintées après colonne B

386XA	sans toit télescopique
387AF	Lève-verre de porte électrique pour chauffeur et convoyeur
388AH	Store pare-soleil mécanique pour pare-brise
388AK	Visière pare-soleil devant pare-brise
389AC	Poignées montoirs gauche et droite (sur montant B)
389AD	Poignées montoirs gauche et droite (sur montant A)
389CA	Poignée de maintien sur pavillon de cabine à l'extérieur côté chauffeur
390CT	Porte-gobelet sur le tableau de bord
390XX	sans casier à objets
392AH	Rétroviseur guide-trottoir côté droit
392CZ	Rétroviseur chauffant et avec réglage électrique, rétroviseur grand angle chauffant
392HA	Bras de rétroviseur pour largeur de carrosserie 2500 mm à 2600 mm
392XJ	Sans antéviseur côté convoyeur/ centré
400AH	Bavettes à l'AV
401AS	Recouvrement d'aile pour convoyage
401CQ	Ailes AR en matière composite (demi-aile; sans limitation du brouillard de projections)
404AP	Réduction des brouillards de projection
405AC	Set de premiers secours (en vrac)
405AK	Triangle de présignalisation
405AR	Lampe de présignalisation en vrac
407AA	Cric de 25 t
411AA	1 cale de roue
434DB	intérieur conception urban concrete
44VCA	carter de vilebrequin ventilation close
523AC	Plaquettes en anglais
538AE	Revêtement de plancher et de tunnel moteur en matière plastique
542FX	mesures d'insonorisation ne répondent pas à la norme UE
542HS	Tabliers dans le passage de roue contre l'encrassement du moteur
542NC	Immatriculation N3, (pt > 12t)
600AC	Equipement pour circulation à droite
798LF	hauteur au-dessus de la cabine non charge ad 4000 mm
798WK	Véhicule seulement immatriculable entant que véh.tout-terrain selon Dir.70/156/CEE;important pour carrossage
LQW01	Châssis: peinture à l'eau
LVS01	Châssis NOIR GRAPHITE RAL 9011
LVS02	Roues BLANC ALUMINIUM RAL 9006
LVS03	Cabine BLANC PUR RAL 9010
80001	2 wahlweise 315/80R22,5 LENK-S+G TL
90001	4 wahlweise 315/80R22,5 ANTR-S+G TL
90002	4 wahlweise 315/80R22,5 ANTR-S+G TL
90004	1 wahlweise 315/80R22,5 LENK-S+G TL

**Poids:**



P.T.A.C.: 33000

1er essieu AV: 8000

2ème essieu AV: 0

3ème essieu AV: 0

Essieu poussé: 0

1er essieu AR: 13000

2ème essieu AR: 13000