

Modell : TGS 33.400 6X4 BB-WW

Type de véhicule: TGS 33.400 6X4 BB-WW

Etendue de livraison technique

Code	KSW (option client)	Désignation
001AA		Disposition de la direction à gauche
005OU		Empattement 4500+1400 mm
006PK		porte-à-faux AR du cadre 2500 mm
018LZ		Moteur D2066LF49 - 400 ch / 294 kW EURO3 - 1900 Nm Common-Rail
02AAG		Combiné d'instruments km/h 'High-Line en couleurs'
021GP		Logiciel de B.V. pour exploitation routière (TipMatic PROFI)
022QE		B.V. ZF 12 TX 2820 OD MAN TipMatic
023P7		Réservoir à carburant en alu de 2x390l à droite
025MK		Essieu AV droit VO-09
026EC		Ressorts AV paraboliques 8,0 t
027AN		Radiateur à eau et échangeur air-air jusqu'à une température ambiante de 35 degrés
028EC		ressorts AR paraboliques 13 t
028PA		Pose d'un pont tandem
029GC		Arbres de transmission pour exhausser répartition du coefficient de charge
03KAA		Adaptation réservoir à carburant
030EE		Volant réglable en hauteur et inclinaison
032AB		MAN BrakeMatic (système freinage électronique)
034EC		largeur de garniture de frein 220 mm pour pont AR
034MH		Pont AR à réducteurs planétaires AP HPD-1382/HP-1352
035LF		AP rapport de pont planétaire i=4,33

037AC		Blocage de différentiel dans le pontAR
038GG		Roues disque 10 trous 9,00-22,5 sur 1er essieu AV TL
038PG		roues disque 10 trous 9,00-22,5 sur 1er pont AR TL
038RG		roues disque 10 trous 9,00-22,5 sur 2ème essieu AR TL
038TG		roue disque 10 trous 9,00-22,5 comme roue de secours TL
042FP		Tachygraphe CE électr. 2 ch. avec impr. suppl. pour camion-citerne (interdiction hom. CE depuis 2006)
045CA		Aide au démarrage en côte MAN EasyStart avec TipMatic
05NAE		Portillon de la calandre déverrouillable de l'intérieur
050NF		Cabine "L" largeur 2240 mm, longueur 2280 mm
052AE		Compartiment de rangement accès par l'extérieur - déverrouillable de l'intérieur
058BC		Revêtement de siège en qualité confort
058NH		Siège confort chauffeur à suspensionpneumatique
059NA		Siège convoyeur fixe, à réglage longitudinal et du dossier
064AC		Deux clés de véhicule supplémentaires
068AS		Prolongement de porte
080AE		Contre-porte lavable
116AE		Ventilateur viscostatique
116AZ		commande ventilateur pour terre avec haute température
118AC		Déflecteur en tôle antipoussière
118EK		court suspension base (juste moteur)
118MA		Régulation moteur EDC
119EH		Paramétrage général pour P.M.
122S4		Prise de mouvement NH/4C sans plateau f=1,14 horizontale à droite
123AF		Tôle de protection pour 2 réservoirs
123CG		tamis pour 2 réservoirs à carburant
124AL		Filtre à carburant
124AZ		Filtre à carburant avec séparateur d'eau
150MC		vitre dépuration kit
150WR		décoration insert Aluminium brossé au tableau
153KA		Climatiseur AC R134A exempt de CFC
159XS		Sans isolation de cabine NORDIC (contre le froid) pour cabine M, L et LX
194AC		Manuel du chauffeur en langue française
197SL		Couvre-rétroviseur peint en coloris de la cabine
201AR		Admission d'air relevée avec filtre à air sec / préséparateur
201EM		Cartouche filtrante p. filtre à air avec élément filtrant de sécurité pour conditions d'util. difficiles
201FA		Filtre à poussière fine et pollen
203EK		Raccord pour commande extérieure du régime (ZDR) (régulation régime intermédiaire)
203ES		Module de pilotage p.échange donnéesext.(KSM) avec interface (FMS) syst.gestions flottes avec fonct.carrosser
205AN		Compresseur d'air monocylindre 360 cm3
206ET		Echappement latéral côté gauche avec section finale vers l'AR

208AK		Frein sur soupape d'échappement (EVB)
210XX		Sans dispositif de démarrage à flamme
211FD		Embrayage monodisque DBE 430
227AC		Purge relevée sur essieu AR
230AH		Barre anti-encastrement AR ronde
230ET	X	Unterfahrtschutz vorne für Mittelhohe Bauart
230YX		sans protection latérale
233EM		Pare-chocs en acier en 3 éléments
234AX		Chape de remorquage ROCKINGER SK5
236AF		Traverse pour attelage de remorque
241AH		équerre de fixation de plateau vissé
245AV		porte-roue de secours latéral à droite derrière pont AR
256AA		Antivol sur volant
258HA		ABS (système antiblocage des roues)
259CC		Frein à tambour pour essieu AV
259CE		Frein à tambour pour pont AR
262XX		sans raccord de freinage à l'extrémité AR du cadre
272FA		Eclairage des emmarchements pour chauffeur et convoyeur
276AC		Accoudoirs pour siège chauffeur
278EA		Prise d'air comprimé dans la cabine
278EF		Flexible d'air comprimé et pistolet d'air comprimé
280AC		Câblage pour camion-citerne selon ADR
280BD		Equipement pour le transport de matières dangereuses selon l'ADR type EXIII (EXII, FL, AT)
280EU		Grille pare-pierres devant le radiateur
281AB		version mi-haute
282CH		Tablier pare-feu pour camion-citerne
283FS		Suspension cabine avec ressorts spirales pour cabines 'L, LX,XL,XLX,XXL'
303AY		Bouchon d'obturation fermant à clé 2 unités, avec aération pour fermeture égale
310EE		Phares doubles halogènes H7 pour circulation routière à droite
310FA		2 phares de service sur pavillon de cabine
311AA		Grille de protection pour phares
311AE		Grille de protection pour feux AR
318AI		Feux de position LED
318AK		Feux de gabarit latéraux
319AR		Liseuse pour chauffeur
321EC		verrouillage des portes centralisé
324AC		Avertisseur sonore électrique à 2 tons
325AA		MAN Tronic (ordinateur embarqué)
325EE		Langue 1 "français" pour écran sur tableau de bord
326CK		Prise femelle remorque p. ABS à l'extrémité AR du cadre
326XY		sans prise femelle 12/24 V à l'extrémité AR du cadre
327CA		Coupe-batteries de secours

329AS		Batteries de 12 V 150 Ah, 2 unités
329ER		Coffre à batteries jusqu'à 180 Ah
329HC		maintenance indication pour batteries "sans entretien"
331AB		Alternateur Basic
339FP		Affichage des données de service dans le combiné d'instruments
343AN		Bruiteur marche AR sur AR du cadre
345CV		Limiteur de vitesse électronique 85 km/h + tolérance de 1 km/h
345EA		Régulateur de vitesse
346CA		Indicateur de charge de suralimentation
350NN		Radio MAN Media Truck 12V avec 5" display
350XO		sans SD navigation
351US		AUX in / USB dans tableau de bord
352DX		2 LED gyrophares à iodé sur pavillon de cabine
352WS		couleur des gyrophare jaune
358AA		Coupe-circuits automatiques ETA
362AF		Stabilisateur uniquement sur le 2ème pont AR
363AA		Stabilisateur pour essieu AV
370CM		Dessiccateur d'air
373AE		antigel jusqu'à -37 degrés Celcius
376FA		1 couchette avec espace de rangement(cadre en aluminium)
376HA		Matelas pour couchette inférieure
376XK		Sans matelas pour couchette supérieure
380AC		Pare-brise en verre feuilleté teinté
380CA		Glaces de porte teintées
381AA		Paroi AR de cabine sans glace
381XC		Sans rideau transversal
381YX		sans rideau sur tout le pourtour
384AS		Ceinture de sécurité à enrouleur automatique de couleur rouge
384CD		affichage pour ceinture de sécurité côté chauffeur
385AT		baies latérales teintées après colonne B
386AS		Toit ouvrant mécanique
387AF		Lève-verre électrique pour chauffeur et convoyeur
388AH		Store pare-soleil mécanique pour pare-brise
388CA		Store pare-soleil sur les deux portes
389AC		Poignées montoirs gauche et droite (sur montant B)
389AD		Poignées montoirs gauche et droite (sur montant A)
390CT		Porte-gobelet sur le tableau de bord
390XB		sans casier de rangement sur paroi AR
390XX		sans casier à objets
392AH		Rétroviseur guide-trottoir côté droit
392CL		Antéviseur UE, côté convoyeur
392CZ		Rétroviseur chauffant et avec réglage électrique, rétroviseur grand angle chauffant
392HA		Bras de rétroviseur pour largeur de carrosserie 2500 mm à 2600 mm

394FE		1 extincteur, 2 kg, en français conformément aux prescript.sécurité.1996
400AH		Bavettes à l'AV
401AS		Recouvrement d'aile pour convoiage
401CQ		Ailes AR en matière composite (demi-aile; sans limitation du brouillard de projections)
404AP		Réduction des brouillards de projection
405AC		Set de premiers secours (en vrac)
405AK		Triangle de présignalisation
405CK		Suppression de la lampe de présignalisation
405CP		Flexible de gonflage pneus 20 m avec manomètre
407AH		Cric de 12 t
411AA		1 cale de roue
411AC		2ème cale de roue
434DB		intérieur conception urban concrete
44VCA		carter de viseur ventilation close
523AE		Plaquettes en français
523CA		Panneau de signalisation à l'AR
538AE		Revêtement de plancher et de tunnel moteur en matière plastique
542BT		Réception ADR et attestation
542FX		mesures d'insonorisation ne répondent pas à la norme UE
542HS		Tabliers dans le passage de roue contre l'encrassement du moteur
542NC		Immatriculation N3, (pt > 12t)
600AC		Equipement pour circulation à droite
798LF		hauteur au-dessus de la cabine non charge ad 4000 mm
LQA08		Pare-chocs ancier peinture acrylique bicomposant
LQA46		Garde-boue derrière la cabine peinture acrylique bicomposant
LQA49		Rallongement de la porte et des emmarchements peinture acrylique bicomposant
LQW01		Châssis: peinture à l'eau
LVS01		Châssis NOIR GRAPHITE RAL 9011
LVS02		Roues BLANC ALUMINIUM RAL 9006
LVS03		Cabine BLANC PUR RAL 9010
LVS08		Pare-chocs en acier BLANC PUR RAL 9010
LVS46		Ailes derrière cabine BLANC PUR RAL 9010
LVS49		Prolongement de porte et emmarchements BLANC PUR RAL 9010
80001		2 wahlweise 315/80R22,5 LENK-S+G TL
90001		4 wahlweise 315/80R22,5 ANTR-S+G TL
90002		4 wahlweise 315/80R22,5 ANTR-S+G TL
90004		1 wahlweise 315/80R22,5 LENK-S+G TL

Poids:

P.T.A.C.: 33000

1er essieu AV: 8000

2ème essieu AV: 0

3ème essieu AV: 0

Essieu poussé: 0

1er essieu AR: 13000

2ème essieu AR: 13000

Essieu traîné: 0