

## Modell : TGS 33.360 6X4 BB-WW

Lieu de fabrication: MÜNCHEN  
Type de véhicule: TGS 33.360 6X4 BB-WW  
Véhicule de base: L 26W AE 10

### Etendue de livraison technique

Code	KSW (option client)	Désignation
001AA		Disposition de la direction à gauche
005NW		empattement 3900+1400 mm
006LY		porte-à-faux AR du cadre 2050 mm
018SJ		Moteur D2066LF07 - 360 ch / 265 kW Euro2, 1800 Nm, CR
02AAG		Combiné d'instruments km/h 'High-Line en couleurs'
022H3		B.V. ZF 16 S 223 OD
023EH		réservoir à carburant 400l à droite
025MK		Essieu AV droit VO-09
026EC		Ressorts AV paraboliques 8,0 t
027AP		Radiateur à eau et radiateur d'air de suralimentation pour température ambiante supérieure à 35 degrés C
028EC		ressorts AR paraboliques 13 t
028PA		Pose d'un pont tandem
029GC		Arbres de transmission pour exhausser répartition du coefficient de charge
03KAA		Adaptation réservoir à carburant
030EE		Volant réglable en hauteur et inclinaison
032AB		MAN BrakeMatic (système freinage électronique)
034EC		largeur de garniture de frein 220 mm pour pont AR
034MH		Pont AR à réducteurs planétaires AP HPD-1382/HP-1352
035LF		AP rapport de pont planétaire i=4,33
037AC		Blocage de différentiel dans le pont AR
038GG		Roues disque 10 trous 9,00-22,5 sur 1er essieu AV TL
038PG		roues disque 10 trous 9,00-22,5 sur 1er pont AR TL
038RG		roues disque 10 trous 9,00-22,5 sur 2ème essieu AR TL
038TG		roue disque 10 trous 9,00-22,5 comme roue de secours TL
042XY		sans tachygraphe électronique
05NAE		Portillon de la calandre déverrouillable de l'intérieur
050NN		Cabine "M" largeur 2240 mm, longueur 1880 mm
052XA		sans compartiment de rangement
058BA		Revêtement de siège en qualité standard
058NE		Siège chauffeur fixe, à réglage longitudinal, du dossier et en hauteur
059NA		Siège convoyeur fixe, à réglage longitudinal et du dossier
080AE		Contre-porte lavable
116AE		Ventilateur viscostatique

118AC		Déфлекteur en tôle antipoussière
118EK		court suspension base (juste moteur)
118MA		Régulation moteur EDC
119EH		Paramétrage général pour P.M.
122QN		Prise de mouvement NH/4C sans plateau f=1,17/1,40 horizontalecôté droit
123CC		tamis pour réservoir à carburant
124AL		Filtre à carburant
124AZ		Filtre à carburant avec séparateur d'eau
150WR		décoration insert Aluminium brossé au tableau
153KA		Climatiseur AC R134A exempt de CFC
159XS		Sans isolation de cabine NORDIC (contre le froid) pour cabine M, L et LX
194AB		Manuel du chauffeur en langue anglaise
201AS		Admission d'air relevée avec filtre à air sec
201EM		Cartouche filtrante p. filtre à air avec élément filtrant de sécurité pour conditions d'util. difficiles
201FA		Filtre à poussière fine et pollen
203EK		Raccord pour commande extérieure du régime (ZDR) (régulation régime intermédiaire)
205AN		Compresseur d'air monocylindre 360 cm3
206ET		Echappement latéral côté gauche avecsection finale vers l'AR
208AK		Frein sur soupape d'échappement (EVB)
210XX		Sans dispositif de démarrage à flamme
211FJ		Embrayage monodisque DTE 430
227AC		Purge relevée sur essieu AR
230AH		Barre anti-encastrement AR ronde
230XW		sans barre anti-encastrement à l'AV
230YX		sans protection latérale
233EM		Pare-chocs en acier en 3 éléments
236AF		Traverse pour attelage de remorque
245XX		sans porte-roue de secours
256AA		Antivol sur volant
258HA		ABS (système antiblocage des roues)
259CC		Frein à tambour pour essieu AV
259CE		Frein à tambour pour pont AR
262XX		sans raccord de freinage à l'extrémité AR du cadre
272FA		Eclairage des emmarchements pour chauffeur et convoyeur
280AC		Câblage pour camion-citerne selon ADR
280BA		Equipement pour le transport de matières dangereuses selon l'ADR type AT
280EC		Pare-mouches devant radiateur
281AB		version mi-haute
283FB		Suspension de la cabine avec des ressorts spirales pour cabine 'M'
303AX		Bouchon d'obturation fermant à clé 1 unité, avec aération pour fermeture égale
310EE		Phares doubles halogènes H7 pour circulation routière à droite
311AA		Grille de protection pour phares
311AE		Grille de protection pour feux AR

318AA		Feux de position
318AK		Feux de gabarit latéraux
319AR		Liseuse pour chauffeur
321EC		verrouillage des portes centralisé
324AC		Avertisseur sonore électrique à 2 tons
325AA		MAN Tronic (ordinateur embarqué)
325EC		Langue 1 "anglais" pour écran sur tableau de bord
325FE		Langue 2 "français" pour écran sur tableau de bord
326CK		Prise femelle remorque p. ABS à l'extrémité AR du cadre
326XY		sans prise femelle 12/24 V à l'extrémité AR du cadre
327CA		Coupe-batteries de secours
329AS		Batteries de 12 V 150 Ah, 2 unités
329ER		Coffre à batteries jusqu'à 180 Ah
329HC		maintenance indication pour batteries "sans entretien"
331AB		Alternateur Basic
339FP		Affichage des données de service dans le combiné d'instruments
345CV		Limiteur de vitesse électronique 85 km/h + tolérance de 1 km/h
345EA		Régulateur de vitesse
346CA		Indicateur de charge de suralimentation
350NN		Radio MAN Media Truck 12V avec 5" display
350XO		sans SD navigation
351US		AUX in / USB dans tableau de bord
352DX		2 LED gyrophares à iode sur pavillonde cabine
352WS		couleur des gyrophare jaune
358AA		Coupe-circuits automatiques ETA
362AH		Stabilisateur sur les deux ponts AR
363AA		Stabilisateur pour essieu AV
370CM		Dessiccateur d'air
373AE		antigel jusqu'à -37 degrés Celcius
376XH		Sans matelas pour couchette inférieure
376XK		Sans matelas pour couchette supérieure
376XL		sans couchette pour cabine 'M', 'C', 'DK'
380AC		Pare-brise en verre feuilleté teinté
380CA		Glaces de porte teintées
381AA		Paroi AR de cabine sans glace
381XC		Sans rideau transversal
381YX		sans rideau sur tout le pourtour
385AT		baies latérales teintées après colonne B
386XA		sans toit télescopique
387AF		Lève-glace de porte électrique pour chauffeur et convoyeur
388AH		Store pare-soleil mécanique pour pare-brise
388AK		Visière pare-soleil devant pare-brise
389AC		Poignées montoirs gauche et droite (sur montant B)
389AD		Poignées montoirs gauche et droite (sur montant A)

390CT		Porte-gobelet sur le tableau de bord
390XX		sans casier à objets
392AH		Rétroviseur guide-trottoir côté droit
392CZ		Rétroviseur chauffant et avec réglage électrique, rétroviseur grand angle chauffant
392HA		Bras de rétroviseur pour largeur de carrosserie 2500 mm à 2600 mm
392XJ		Sans antévisseur côté convoyeur/ centré
400AH		Bavettes à l'AV
401AS		Recouvrement d'aile pour convoyage
401CQ		Ailes AR en matière composite (demi-aile; sans limitation du brouillard de projections
404AP		Réduction des brouillards de projection
405AC		Set de premiers secours (en vrac)
405AK		Triangle de présignalisation
405AR		Lampe de présignalisation en vrac
407AH		Cric de 12 t
411AA		1 cale de roue
434DB		intérieur conception urban concrete
44VCA		carter de vilebrequin ventilation close
490AP		Tôles d'introduction de poussée (dispositif annexe de fixation de carrosseries)
523AC		Plaquettes en anglais
538AE		Revêtement de plancher et de tunnel moteur en matière plastique
542BT		Réception ADR et attestation
542FX		mesures d'insonorisation ne répondent pas à la norme UE
542HS		Tabliers dans le passage de roue contre l'encrassement du moteur
542NC		Immatriculation N3, (pt > 12t)
600AC		Equipement pour circulation à droite
798LF		hauteur au-dessus de la cabine non charge ad 4000 mm
798WK		Véhicule seulement immatriculable entant que véh.tout-terrain selon Dir.70/156/CEE;important pour carrossage
LQW01		Châssis: peinture à l'eau
LVS01		Châssis NOIR GRAPHITE RAL 9011
LVS02		Roues BLANC ALUMINIUM RAL 9006
LVS03		Cabine BLANC PUR RAL 9010
80001		2 wahlweise 315/80R22,5 LENK-NAH TL
90001		4 wahlweise 315/80R22,5 ANTR-S+G TL
90002		4 wahlweise 315/80R22,5 ANTR-S+G TL
90004		1 wahlweise 315/80R22,5 LENK-NAH TL

#### Poids:

P.T.A.C.: 33000

1er essieu AV: 8000

2ème essieu AV: 0

3ème essieu AV: 0

Essieu poussé: 0

1er essieu AR: 13000

2ème essieu AR: 13000